



AHTPAKC

Директору
ООО МНПП «АНТРАКС»
Кучерявенкову А.А.

тел./факс: 8 (495) 99 11
230 тел.: 8 (800) 500 17 92
e-mail: sales@antraks.ru
mail@antraks.ru

Тел.

и удовлетворяющим следующим требованиям:

Характеристики энергообъекта			
1.	Место установки индикатора (организация, энергетический объект установки и т.д.)		
Характеристики линии электропередач			
2.	Класс напряжения линии, на которой будет установлен прибор, кВ		
3.	Тип ячейки КРУ		
4.	Тип высоковольтного ввода		
5.	Если воздушный ввод, указать ширину шины		
6.	Тип кабеля, тип изоляции кабеля		
7.	Наличие измерительных трансформаторов напряжения на секции шин	Да	Нет
8.	Наличие изоляторов с емкостным делителем	Да	Нет
9.	Рабочий ток линии, А		
10.	Типовые аварийные токи на линии, А		
11.	– при межфазных КЗ (двухфазное КЗ, трехфазное КЗ)		
12.	– при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ)		

Требования к функционалу прибора			
13.	Регистрация межфазных аварий	Да	Нет
14.	Регистрация однофазных замыканий на землю	Да	Нет
15.	Необходимость разделения типов аварий (межфазных и однофазных)	Да	Нет
16.	Определение направления при ОЗЗ	Да	Нет
Требования к датчикам тока на базе катушки Роговского			
17.	Для установки на высоковольтный кабель из сшитого полиэтилена; Длина - 3м		
18.	Для установки на высоковольтный кабель с бумажной изоляцией; Длина - 3м		
Требования к способу передачи данных пользователю			
19.	Наличие интерфейса RS-485 (протокол Modbus)	Да	Нет
20.	Наличие интерфейса Ethernet (протокол МЭК 60870-5-104)	Да	Нет
Прочие			
21.	Способ доставки	Самовывоз Транспортная компания	
22.	Дополнительная информация		
23.	Откуда вы узнали о нашей продукции? Поисковики и реклама в интернете Выставки и конференции Почтовая рассылка СМИ и журналы Продолжение сотрудничества Из других источников		