

Название Пользователя

Директору
ООО МНПП «АНТРАКС»
Кучерявенкову А.А.
тел/факс: 8 (499) 68 10 109
тел.: 8 (495) 99 11 230
e-mail: sales@antraks.ru
mail@antraks.ru

Контактная информация Пользователя

Просим выслать коммерческое предложение/счет на поставку логометров (указателей положения РПН) производства ООО МНПП «АНТРАКС» _____ в количестве _____ шт., удовлетворяющих следующим требованиям:

1.	Тип привода (<i>указать</i>)	
2.	Количество положений привода (<i>указать</i>)	
3.	Угол между ступенями для приводов с сельсин-датчиком или величину сопротивления датчика для приводов с резистивным датчиком (<i>указать</i>)	
4.	Предполагаемый протокол (А/Б/В) сбора информации с УП А) MODBUS-ASCII версия А (стандартный) Б) MODBUS-RTU версия А (стандартный)	
5.	Желательная скорость обмена с ПК по протоколу MODBUS (<i>выбрать один из пунктов</i>)	
6.	Наличие аналогового выхода: А) 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА (<i>указать</i>) Б) Аналоговый выход не требуется	
7.	Наличие функции блокировки работы привода (<i>да/нет</i>)	
8.	Наличие релейного выхода (срабатывание реле во время переключения привода) (<i>да/нет</i>)	
9.	Наличие VCD-входа (только для УП 25) (<i>да/нет</i>)	
10.	Величина сопротивления проводов от привода к щиту или длину и тип кабеля (необходимо для полной настройки приборов при изготовлении) (<i>указать</i>)	
11.	Тип корпуса: (<i>выбрать один из пунктов или указать желаемые размеры</i>) А) настенный, внешние габариты 120*120*70мм Б) щитовой, внешние габариты 144*144*84мм, размер вырубного отверстия 138*138мм В) щитовой, внешние габариты 120*120*96мм, размер вырубного отверстия 110*110мм Г) щитовой, внешние габариты 96*96*91мм, размер вырубного отверстия 91*91мм Д) щитовой, внешние габариты 72*144*114мм, размер вырубного отверстия 67*138мм Е) щитовой, внешние габариты 48*96*96мм, размер вырубного отверстия 44*91мм	
12.	Промежуточная рамка для установки корпуса типа Г в вырубное отверстие 110*110мм, (<i>да/нет</i>)	
13.	Промежуточная рамка для установки корпуса типа В в вырубное отверстие 138*138мм, (<i>да/нет</i>)	
14.	Цвет свечения индикаторов (З -зеленый, Ж -желтый, К -красный)	
15.	Дополнительная комплектация датчиком указателя положения привода РПН (<i>да/нет</i>), тип датчика и количество: - сельсин датчик БД-1404 - резистивный датчик ДП2 (<i>устанавливается взамен сельсин-датчика</i>) - цифровой датчик ДП3 (<i>устанавливается взамен сельсин-датчика</i>) - цифровой датчик ДП4 (<i>только для приводов МЗ-2, МЗ-4</i>) - VCD-датчик ДП5	
16.	Способ доставки: самовывоз или транспортная компания PONY EXPRESS - доставка «от двери до двери», расходы включаются в стоимость приборов (необходимо указывать точный адрес доставки, контактное лицо и его телефон)	
17.	Дополнительная информация:	
18.	Откуда Вы узнали о нашей продукции? <input type="checkbox"/> По поиску в Интернете <input type="checkbox"/> Из печатных изданий <input type="checkbox"/> Из других источников <input type="checkbox"/> Продолжение сотрудничества	

Примечание 1: Для исполнения УП в типе **корпуса А** – питание **только** переменное 220 В.

Примечание 2: В случае некорректного заполнения опросного листа прибор настраивается в соответствии со стандартными заводскими настройками.